



## Čtyřhranná pletiva - IDEAL®

- vysoce kvalitní pletivo vyrobené z ocelových drátů s povrchovou úpravou Zn nebo Zn + PVC
- k montáži se doporučuje použít kulaté sloupky Zn nebo Zn + PVC s čepičkou a příchytkou napínacího drátu
- k montáži je doporučeno použít taktéž napínací dráty, vázací dráty, napínáky, sloupky stejné povrchové úpravy Zn nebo Zn + PVC

### IDEAL® Zn + PVC 50

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 x 55 mm Ø drátu 2,50 mm <b>kompaktní role</b> o délce 15 a 25 m	zelená	1000	15
barva zelená (RAL 6005), barva hnědá (RAL 8014) barva antracit (RAL 7016)	zelená	1000	25
	hnědá	1000	25
	antracit	1000	25
	zelená	1250	15
	zelená	1250	25
	hnědá	1250	25
	antracit	1250	25
	zelená	1500	15
	zelená	1500	25
	hnědá	1500	25
	antracit	1500	25
	zelená	1600	15
	zelená	1600	25
	hnědá	1600	25
	antracit	1600	25
	zelená	1800	15
	zelená	1800	25
	hnědá	1800	25
	antracit	1800	25
	zelená	2000	15
	zelená	2000	25
	hnědá	2000	25
	antracit	2000	25



(napínací drát není součástí role,  
je nutné objednat samostatně)

Pozn.: barva bílá, modrá, šedá  
- cena na vyžádání.



### IDEAL® Zn + PVC - kulatá role zapletená

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 x 55 mm Ø drátu 2,50 mm barva zelená (RAL 6005) o délce 15 a 25 m barva antracit (RAL 7016) o délce 25 m <b>(včetně napínacího drátu)</b>	zelená	1000	15
	zelená	1000	25
	antracit	1000	25
	zelená	1250	15
	zelená	1250	25
	antracit	1250	25
	zelená	1500*	15
	zelená	1500*	25
	antracit	1500*	25
	zelená	1600*	15
	zelená	1600*	25
	antracit	1600*	25
	zelená	1800*	15
	zelená	1800*	25
	antracit	1800*	25
	zelená	2000*	15
	zelená	2000*	25
	antracit	2000*	25



\* od výšky 1500 mm  
doporučíme doplnit  
o středový napínací drát,  
který není součástí balení

### IDEAL® Zn + PVC 50 - SUPER

popis výrobku	výška (mm)
velikost ok 55 x 55 mm Ø drátu 3,0 mm <b>kompaktní role</b> o délce 25 m barva zelená RAL 6005	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
	2000

(napínací drát není součástí role,  
je nutné objednat samostatně)



### IDEAL® Zn

popis výrobku	výška (mm)
velikost ok 55 x 55 mm Ø drátu 2,00 mm <b>kompaktní role</b> o délce 25 m	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
	2000

(napínací drát není součástí role,  
je nutné objednat samostatně)



### IDEAL® Zn - kulatá role zapletená

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 x 55 mm Ø drátu 2,00 mm role o délce 15, 25 m <b>(včetně napínacího drátu)</b>	1000	15
	1000	25
	1250	15
	1250	25
	1500*	15
	1500*	25
	1600*	15
	1600*	25
	1800*	15
	1800*	25
	2000*	15
	2000*	25



\* od výšky 1500 mm  
doporučíme doplnit  
o středový napínací drát,  
který není součástí balení

**POUŽITÍ:** zahrady, továrny a skladiště...

## IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC 45 - TENISOVÉ

- nabídka je určena pro oplocení kurtu o výšce 3,0; 3,5 a 4,0 m
- pletivo je v rolích dle standardních rozměrů tenisového kurtu (18 × 36 m), tzn. role v balení po 18 metrech
- pletivo je v nezapletených rolích bez napínacího drátu

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 45 × 45 mm Ø drátu 1,80/2,70 mm barva zelená RAL 6005	3000	18
	3500	18
	4000	18



## Sloupky a vzpěry IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC - TENISOVÉ

popis výrobku	výška (mm)	průměr (mm)
sloupky IDEAL <sup>®</sup> kulaté barva zelená RAL 6005 součástí sloupku je plastová čepička (bez příchytky nap. drátu)	3750	60
	4300	60
	4900	60
	5200	60



vzpěry IDEAL <sup>®</sup> barva zelená RAL 6005 včetně plastové koncovky a spojovacího materiálu	3500	48
	4000	48
	4750	48



## Branka IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC - TENISOVÁ

popis výrobku	výška (mm)	šířka (mm)
branka IDEAL <sup>®</sup> TENIS pro tenisové kurty barva zelená RAL 6005 rám z kulatých profilů (uzavřený) výplň čtyřhranné pletivo velikost ok 45 × 45 mm Ø drátu 2,70 mm součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových závěsů součástí je zámek s vložkou FAB	2200	1250

branka IDEAL<sup>®</sup> TENIS pro tenisové kurty  
barva zelená RAL 6005  
rám z kulatých profilů (uzavřený)  
výplň čtyřhranné pletivo  
velikost ok 45 × 45 mm  
Ø drátu 2,70 mm  
součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových závěsů  
součástí je zámek s vložkou FAB



### PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:



## Napínací drát IDEAL<sup>®</sup> Zn + PVC

popis výrobku	barva	délka (m)
role 26, 52 a 78 m Ø drátu 3,40 mm barva zelená RAL 6005, hnědá RAL 8014, antracit RAL 7016	zelená	26 (zelený štítek)
	zelená	52 (bílý štítek)
	zelená	78 (zelený štítek)
	hnědá	52 (bílý štítek)
	hnědá	78 (zelený štítek)
	antracit	52 (bílý štítek)
	antracit	78 (zelený štítek)



## Napínací drát Zn

popis výrobku	délka (m)
role 52 a 78 m Ø drátu 3,00 mm	52 (bílý štítek)
	78 (zelený štítek)



## DOPORUČENÍ:















- středový napínací drát doporučujeme použít k pletivům od výšky 1,5 m (středový napínací drát není technologicky možné zaplétat již při výrobě a musí se napínat samostatně)



## Příslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv

popis výrobku		
	napínák Zn	
	napínák Zn + PVC barva zelená RAL 6005, hnědá RAL 8014, bílá RAL 9010, modrá RAL 5010, antracit RAL 7016	zelený  hnědý  bílý  modrý  antracit
	napínák SUPER Zn + PVC barva zelená RAL 6005	
	napínák KOMBI Zn	
	napínák KOMBI Zn + PVC barva zelená RAL 6005	
	napínací hřebec IDEAL® pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky do 1500 mm (v základové barvě)	
	napínací hřebec IDEAL® pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky nad 1500 mm (v základové barvě)	
	kleště IDEAL® PROFI	
	svorka IDEAL® Zn	
	svorka IDEAL® Zn	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva zelená RAL 6005	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva zelená RAL 6005	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva antracit RAL 7016	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva antracit RAL 7016	

## Vázací dráty

popis výrobku	síla drátu (mm)	délka (m)
	1,0	100
	1,2	100
	1,0	24
	1,4	50
	1,8	50
	1,4	60
	–	100
	1,4	24
	1,4	50
	1,4	50
	1,4	50
	2,6	25
	0,65	–
	0,65	–