



Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou

Canadian Design Premium technický list

Materiál:	100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)	Logistické údaje:	Balení: 2,1706 m ² / 8 ks Hmotnost balení: 16 kg Paleta: 130,236 m ² / 60 bal. Hmotnost palety: 960 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5,5 mm (1 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 1190 mm Šířka: 228 mm	Třída zátěže:	23/33/42
Vrchní vrstva:	0,5 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	Číslo celního sazebníku:	39181090