

Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou

Rocky Line technický list

Materiál: 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)	Logistické údaje:	Balení: 2,2034 m ² / 12 ks Hmotnost balení: 16 kg Paleta: 138,2 m ² / 60 bal. Hmotnost palety: 960 kg
Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka: 5,2 mm (1 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry: Délka: 606 mm Šířka: 303 mm	Třída zátěže:	23/33
Vrchní vrstva: 0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost: BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu: E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti: R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	kámen, bez V-spáry
Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	Číslo celního sazebníku:	39181090